

**Artikel Nr.: 850052**

Deckeneinbauleuchte, Kardan, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Silber-matt
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	



**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	1x max. 70,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	G12
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät</b>	exkl. EVG
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	



**Artikel Nr.: 850052**

Deckeneinbauleuchte, Kardan, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Lichtrichtung**

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	2-fach schwenkbar
<b>Neigungswinkel</b>	
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	symmetrisch

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	208 mm
<b>Breite</b>	208 mm
<b>Höhe</b>	155 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Einbautiefe</b>	170 mm
<b>Gewicht</b>	1255 g

**Ausschnittsmaß**


<b>Länge</b>	187 mm
<b>Breite</b>	187 mm
<b>Durchmesser</b>	

**Artikel Nr.: 850052**

Deckeneinbauleuchte, Kardan, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Grenzwerte**

<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C - +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	
<b>IP - Schutzart</b>	IP20

<b>EEl</b>	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
<b>IP20</b>	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

**Article no.: 850052**

Built in ceiling lamp, Kardan, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	matt silver
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	

**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	1x max. 70,00 W
<b>input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	G12
<b>Number of bases</b>	1
<b>Power supply unit</b>	excl. EVG
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	

**Article no.: 850052**

---

Built in ceiling lamp, Kardan, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Light Direction**

Rotating and tilting range	2-way swivel
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

Length	208 mm
Width	208 mm
Height	155 mm
Diameter	
Mounting Depth	170 mm
Product Weight	1255 g

**Cut-out dimensions**

Length	187 mm
Width	187 mm
Diameter	

**Article no.: 850052**

Built in ceiling lamp, Kardan, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 70,00 W

**Absolute maximum ratings**

<b>Working temperature</b>	-5°C - +40°C
<b>Storage temperature</b>	
<b>IP - Code</b>	IP20

**EEl** The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

**IP20** Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.