

Litegear Lyro 3,5-830-350lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	350 lm
LED-Leistung:	3.5 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	4 W
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	USB Buchse
Schaltzyklen:	>15.000
Elektrische Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Lagertemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	120x360 mm
Montage:	Boden
IP Klasse:	54
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Stahlfuß
Abdeckung:	Reflektor
Nettogewicht:	720 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	125x125x375
Gewicht inkl. Verpackung:	0.84 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	125x125x375 mm
Gewicht Masterkarton:	10 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	15.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405219090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557824154
direkt und indirekt leuchtend	
Batterie-Tischleuchte wieder aufladbar mit Akku	

Informationen und Downloads:



